

グローブ温度計 PGT-01



グローブ温度計
PGT-01

概要

- この温度計は直径約15cmの銅製の球の表面に黒のつや消し塗装をした温度計で球の中心に温度計を内蔵しています。
- 周囲の温度のほかに放射の影響も含めた等価温度を測定するのに用います。
- 放射の影響を受けやすい場所の環境温度を測り人体または生物への影響を調べます。

| グローブ温度計・外形 | |
|------------|--------|
| 球体材質 | 薄銅板 |
| 表面塗装 | 艶消し黒塗装 |
| 球体寸法 | φ150 |
| ケーブル | 10m |

仕様

| 標準グローブ温度計 PGT-01 (内部センサー) | |
|---------------------------|-----------------------|
| センサー | 白金測温抵抗体 Pt100Ω JIS-A級 |
| 精度 | ±0.15℃ (JIS A級) |
| 応答速度 | 20min (風速 0.4m/s 以下) |

PREDE 株式会社プリード® キップ&ゾーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他
本社 〒197-0802 東京都あきる野市草花 1117
技術研究所 〒197-0012 東京都福生市加美平1-26-8 笹本ビル
TEL:042-539-3755 FAX:042-539-3757
URL: <https://www.prede.com/> <http://www.nissyakei.com> e-mail: sales@prede.com

