

通風筒付乾湿球温度計

PFH-01



通風筒付乾湿球温度計

概 要

本器は、温度センサーに白金測温抵抗体 (PT100Ω) を使用した、強制通風式の乾湿球温度計です。

温度センサーは、熱遮蔽された通風等内に置かれ、強制通風した空気により正確な温度及び湿度が測定できます。

仕 様

測定方法	: 白金測温抵抗体を使用した強制通風式
抵抗素子	: PT100Ω 2本
測定範囲	: 乾球温度 -50 ~ +100℃ : 湿球温度 +5 ~ +40℃
出力ケーブル	: 4線式
カバー材質	: SUS304
供給電源	: AC100V0.5W (又はDC12V)
外形	: 約400Lx126Wx230H mm
ケーブル	: 10m標準
湿球用タンク容量	: 200CC
オプション	: 湿度変換器 入力: 乾球 Pt100Ω : 湿球 Pt100Ω 出力: 乾球 4 ~ 20mA/0-100℃ : 湿球 4 ~ 20mA/0-100% 電源: AC100V

PREDE 株式会社 **ブリード** キップ&ゾーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他

本社 〒197-0802東京都あきる野市草花1117

技術研究所 〒197-0012東京都福生市加美平1-26-8笹本ビル

TEL042-539-3755 FAX 042-539-3757

URL: <http://www.prede.com/>