

雨量計 370 雨雪量計ヒーター付 375



概要

- 本器は気象要素のなかで最も基本的な雨雪量計で、センサー部には転倒升（チップングバケット）方式を採用しています。
- 本器には内部にヒーターが内蔵されている雪量計375型とヒーター無しの雨量計370型があります。

特徴

- ステンレスバケット
- リードリレー
- 防錆処理した材料使用

仕様

計測量	: 0.5mm/1接点
精度	: 0.5mm/1h ±0.5% 20mm/h以内: ±0.5mm 20mm/h以上: ±3%以内
スイッチ	: リードリレー 接点容量 10W 12VA 接点on期間 : t=80ms~150ms
仕上げ	: レザー塗装とアルマイト処理
口径	: 200mm (ヒーター : AC100V 300W) : 375型 (ヒーターAC220 300W) : 379型
高さ	: 45cm
重量	: 2.7kg ヒーター付:3.2kg

オプション（変換器）

出力	: 雨量0~160mm/ 4~20mA
リセット	: 160mmで自動リセット（手動リセット付き）
電源	: AC100V又はAC200V

その他仕様に関しましては、ご相談下さい。

PREDE 株式会社プリード キップ&ゾーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他

本社 〒197-0802 東京都あきる野市草花 1117

技術研究所 〒197-0012 東京都福生市加美平1-26-8 笹本ビル

TEL:042-539-3755 FAX:042-539-3757

URL: <https://www.prede.com/> <http://www.nissyakei.com> e-mail : sales@prede.com

