GPS 方式　PC 時刻校正器

PGPS-1000

このシステムは小型ＧＰＳレシーバーを使用し、オリジナルプログラムを起動させることにより、パーソナルコンピュータの時刻を常に正確に調整できる装置です。
ＧＰＳを使用しているため世界中どの場所でも使用できます。

仕　　様

アンテナ部

動作環境温度	：	－３０℃　～　８５℃
湿　　度	：	１００%防水
ハウジング	：	ポリカーボネート/メタルベース
形　　状	：	33.95mm(L) x 25.20mm(W) x 10.60mm(H)
重　　さ	：	３０ｇ
取付方法	：	マグネット又はネジ止め

レシーバー部

プロトコル	：	ＮＭＥＡ－０１８３準拠（標準出力：$GPGGA，$GPDTM）
受信周波数	：	L1,1575.42 MHz
C/A code	：	1.023 MHz chip rate
通　　信	：	ＲＳ２３２Ｃ　４８００ｂｐｓ　8ﾋﾞｯﾄﾃﾞｰﾀ　ﾉﾝﾊﾟﾘﾃｨ　１ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ
電　　源	：	ＡＣ１００～２４０Ｖ
形　　状	：	８０Ｗ　×８２Ｄ　×５８Ｈ

取り扱い

アンテナ部を屋外の頭上の開けた場所に設置します。
通信ケーブルをパソコンのシリアルコネクタに接続します。電源を投入します。
１秒ごとにデータが出力されます。データの詳細はＮＭＥＡ－０１８３規格の仕様書をご確認ください。
約１０分程で衛星からのデータを補足し、正確な出力になります。
時刻校正ソフトについてはソフトウェアの取り扱い説明書をご参照ください。

株式会社プリード　キップ&ゾーネン日射計　ギル社超音波風速計　メットワン社　他
本社　〒197-0802 東京都あきる野市草花 1117
技術研究所　〒197-0012 東京都福生市加美平1-26-8 笹本ﾋﾞﾙ
TEL:042-539-3755　FAX:042-539-3757
URL: https://www.prede.com/　http://www.nissyakei.com　e-mail : sales@prede.com